Video-Telefonkabinen Open

Neben einem exzellenten technischen Equipment und einer guten Arbeitsplatzbeleuchtung, sind es vor allem die raumakustischen Qualitäten die uns helfen eine anspruchsvolle Beratung per Video oder Telefon zum Erfolg zu führen. Denn die Gespräche stellen hohe Anforderungen an die Raumakustik, insbesondere an die Sprachverständlichkeit.

Mit der Modellreihe „Open“ bestehend aus drei unterschiedlichen Modellvarianten in je drei Größen, lassen sich Beratungsinseln in nahezu jede Büroumgebung effizient und kostengünstig integrieren. Variante 1 ist in ihrem modularen Aufbau, mit Ausnahme des 900 mm breiten Zugangsbereichs, vierseitig geschlossen. Die Variante 2 verfügt zweiseitig, ab einer Höhe von 1400 mm, über eine Teilverglasung und die Variante 3 lässt mit einer einseitig reduzierten Wandhöhe mehr Ein- und Ausblicke zu. Was alle drei Varianten verbindet, ist der modulare Aufbau und die hoch schallabsorbierenden Akustikwände mit einer Gesamthöhe von 1800 mm. Die eingesetzten Absorber haben ihre Stärken im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und bringen so, beste akustische Ergebnisse bei gleichzeitiger Unterbindung der Direktschallübertragung. Eine durchgängige Wand-Stoffteilung auf einer Höhe von 1000 mm garantiert den Einsatz von 14 unterschiedlichen Stoffkollektionen und sie bietet die Möglichkeit unterschiedlicher Farbzuordnungen. Die in eloxiertem Aluminium (EV1) ausgeführten Eck- und Abdeckprofile sind optional auch in pulverbeschichtet nach RAL erhältlich.

Modell-Varianten Open

Open V1

Open V2

Open V3

Modell-Größen

B.180



für Arbeitsplatz 1800 x 800 mm

Höhe	1800 mm
Breite (außen)	1920 mm
Lichte Innenbreite	1810 mm
Tiefe (außen)	1920 mm
Lichte Innentiefe	1810 mm

B.160



für Arbeitsplatz 1600 x 800 mm

Höhe	1800 mm
Breite (außen)	1720 mm
Lichte Innenbreite	1610 mm
Tiefe (außen)	1920 mm
Lichte Innentiefe	1810 mm

B.140



für Arbeitsplatz 1400 x 800 mm

Höhe	1800 mm
Breite (außen)	1520 mm
Lichte Innenbreite	1410 mm
Tiefe (außen)	1920 mm
Lichte Innentiefe	1810 mm

Für alle Modell-Varianten gilt Wand-Stoffteilung auf der Höhe von 1000 mm.

Standardausstattung

Strom / Datenversorgung, ø120mm, 1x Schutzkontaktdose, 2x USB 3.0 A Buchse, Oberfläche=Edelstahl Optik, verschließbar in Frontwand integriert, 600mm vom Boden (weitere Anschlußvarianten nach technischer Klärung)

Elektropfosten mit abnehmbarer Blende zur bauseitigen Installation der Strom u. Datenleitungen

Optionale Ausstattung

Arbeitstisch höhenverstellbar, Raster-Höhenverstellung von 650 bis 850mm Höhe
Arbeitsplatte 25mm Dekor mit Kabeldurchlassdose rechts

Sitz-Steharbeitstisch mit Schnellverstellung und Gewichtsausgleich von 680 bis 1180 mm Höhe
Standbelastung 0 - 40 kg, Arbeitsplatte 22 mm Dekor mit Kabeldurchlassdose rechts

Digitaldruck auf Rückwand (innenliegend) ab Höhe 1000 mm bis auf Höhe ca. 1800 mm

Vorbereitung für wandmontierten Monitor, Unterbau inkl. Leerrohr und Datendurchlassdose

Wandaufbau 55 mm mit erhöhter Schalldämmung

Schallabsorptionsgrad ap nach DIN EN ISO 354

125 Hz	ap 0,33
250 Hz	ap 0,59
500 Hz	ap 0,77
1000 Hz	ap 0,87
2000 Hz	ap 0,94
4000 Hz	ap 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Bewertetes Schalldämmmaß Rw 32 (dB)
DIN EN ISO 717-1

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030, info@witteveen.nl
www.scheidingswand.net www.telefooncel.info www.project-inrichting.nl

Video-Telefonkabinen Slat

Neben einem exzellenten technischen Equipment und einer guten Arbeitsplatzbeleuchtung, sind es vor allem die raumakustischen Qualitäten die uns helfen eine anspruchsvolle Beratung per Video oder Telefon zum Erfolg zu führen. Denn die Gespräche stellen hohe Anforderungen an die Raumakustik, insbesondere an die Sprachverständlichkeit.

Mit der Modellreihe „Slat“(Lamelle) bestehend aus zwei unterschiedlichen Modellvarianten in je drei Größen, werden Beratungsinseln zum attraktiven Blickfang und begehrten Arbeitsort auf offenen Bürozonen. Beide Varianten sind auf der Zugangsseite mit einer akustisch offenen Lamellenwand in Dekor (lt. AOS Kollektion) über eine Breite von 910 mm ausgestattet. Während die Variante 1 dreiseitig über komplett geschlossene Wände verfügt, hat die Variante 2 einseitig ab einer Höhe von 1400 mm eine Teilverglasung. Was die zwei Varianten verbindet, ist der modulare Aufbau und die hoch schallabsorbierenden Akustikwände mit einer Gesamthöhe von 1800 mm. Die eingesetzten Absorber haben ihre Stärken im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und bringen so, beste akustische Ergebnisse bei gleichzeitiger Unterbindung der Direktschallübertragung. Eine durchgängige Wand- Stoffteilung auf einer Höhe von 1000 mm garantiert den Einsatz von 14 unterschiedlichen Stoffkollektionen und sie bietet die Möglichkeit unterschiedlicher Farbzuordnungen. Die in eloxiertem Aluminium (EV1) ausgeführten Eck- und Abdeckprofile sind optional auch in pulverbeschichtet nach RAL erhältlich.

Modell-Varianten Slat

Slat V1

Slat V2

Modell-Größen

B.180



für Arbeitsplatz 1800 x 800 mm

B.160



für Arbeitsplatz 1600 x 800 mm

B.140



für Arbeitsplatz 1400 x 800 mm

! Sicherheitshinweis: Nur nach Rücksprache / auf Anfrage ist eine Nutzung mit elektronischer oder Gasfeder-Höhenverstellung des Arbeitstisches möglich, Sondermaße zwingend erforderlich.

Höhe	1800 mm	Höhe	1800 mm	Höhe	1800 mm
Breite (außen)	1920 mm	Breite (außen)	1720 mm	Breite (außen)	1520 mm
Lichte Innenbreite	1810 mm	Lichte Innenbreite	1610 mm	Lichte Innenbreite	1410 mm
Tiefe (außen)	1920 mm	Tiefe (außen)	1920 mm	Tiefe (außen)	1920 mm
Lichte Innentiefe	1810 mm	Lichte Innentiefe	1810 mm	Lichte Innentiefe	1810 mm

Für alle Modell-Varianten gilt Wand-Stoffteilung auf der Höhe von 1000 mm.

Standardausstattung

Strom / Datenversorgung, ø120mm, 1x Schutzkontaktdose, 2x USB 3.0 A Buchse, Oberfläche=Edelstahl Optik, verschließbar in Frontwand integriert, 600mm vom Boden (weitere Anschlußvarianten nach technischer Klärung)

Elektropfosten mit abnehmbarer Blende zur bauseitigen Installation der Strom u. Datenleitungen

Optionale Ausstattung

Arbeitstisch höhenverstellbar, Raster-Höhenverstellung von 650 bis 850mm Höhe
Arbeitsplatte 25mm Dekor mit Kabeldurchlassdose rechts

Digitaldruck auf Rückwand (innenliegend) ab Höhe 1000 mm bis auf Höhe ca. 1800 mm

Vorbereitung für wandmontierten Monitor, Unterbau inkl. Leerrohr und Datendurchlassdose

Wandaufbau 55 mm mit erhöhter Schalldämmung

Schallabsorptionsgrad ap nach DIN EN ISO 354

125	Hz	ap 0,33
250	Hz	ap 0,59
500	Hz	ap 0,77
1000	Hz	ap 0,87
2000	Hz	ap 0,94
4000	Hz	ap 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Bewertetes Schalldämmmaß Rw 32 (dB)
DIN EN ISO 717-1

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030, info@witteveen.nl
www.scheidingswand.net www.telefooncel.info www.project-inrichting.nl

Video-Telefonkabinen TopLED

Neben einem exzellenten technischen Equipment und einer guten Arbeitsplatzbeleuchtung, sind es vor allem die raumakustischen Qualitäten die uns helfen eine anspruchsvolle Beratung per Video oder Telefon zum Erfolg zu führen. Denn die Gespräche stellen hohe Anforderungen an die Raumakustik, insbesondere an die Sprachverständlichkeit.

Mit der Modellreihe „TopLED“ bestehend aus drei unterschiedlichen Modellvarianten in je drei Größen, werden höchste Anforderungen an die Arbeitsumgebung erfüllt. Sie verfügen neben den sehr guten akustischen Bedingungen auch über eine exzellente fein abgestimmte Beleuchtung. Die Modelle der Reihe „TopLED“ mit einer Gesamthöhe von 2200 mm, sind damit autark von der räumlichen Umgebung und Infrastruktur einsetzbar. Variante 1 ist in ihrem modularen Aufbau, mit Ausnahme des 900 mm breiten Zugangsbereichs, vierseitig geschlossen. Die Variante 2 verfügt einseitig ab einer Höhe von 1000 mm und die Variante 3 zweiseitig ab einer Höhe von 1800 mm über eine Teilverglasung. Was alle drei Varianten verbindet, ist der modulare Aufbau, die über dem Arbeitsbereich geschlossene Decke inkl. LED und die hoch schallabsorbierenden Akustikwände. Die eingesetzten Absorber haben ihre Stärken im Frequenzbereich der menschlichen Sprache und bringen so, beste akustische Ergebnisse bei gleichzeitiger Unterbindung der Direktschallübertragung. Eine durchgängige Wand-Stoffteilung auf einer Höhe von 1000 mm garantiert den Einsatz von 14 unterschiedlichen Stoffkollektionen und sie bietet die Möglichkeit unterschiedlicher Farbzuordnungen. Die in eloxiertem Aluminium (EV1) ausgeführten Eck- und Abdeckprofile sind optional auch in pulverbeschichtet nach RAL erhältlich.

Modell-Varianten TopLED

TopLED V1

TopLED V2

TopLED V3

Modell-Größen

B.180



für Arbeitsplatz 1800 x 800 mm

Höhe	2200 mm
Breite (außen)	1920 mm
Lichte Innenbreite	1810 mm
Tiefe (außen)	1920 mm
Lichte Innentiefe	1810 mm

B.160



für Arbeitsplatz 1600 x 800 mm

Höhe	2200 mm
Breite (außen)	1720 mm
Lichte Innenbreite	1610 mm
Tiefe (außen)	1920 mm
Lichte Innentiefe	1810 mm

B.140



für Arbeitsplatz 1400 x 800 mm

Höhe	2200 mm
Breite (außen)	1520 mm
Lichte Innenbreite	1410 mm
Tiefe (außen)	1920 mm
Lichte Innentiefe	1810 mm

Für alle Modell-Varianten gilt Wand-Stoffteilung auf der Höhe von 1000 mm.

Standardausstattung

Strom / Datenversorgung, ø120mm, 1x Schutzkontaktdose, 2x USB 3.0 A Buchse, Oberfläche=Edelstahl Optik, verschließbar in Frontwand integriert, 600mm vom Boden (weitere Anschlußvarianten nach technischer Klärung)

Videoarbeitsplatz LED InLine, L=1404 -1685 mm, T=40 mm, H=65 mm, Leistung 60 - 74 W, Lichtstrom 4658 - 5745 lm, Lichtfarbe 3000 K optional 4000 K, Profilfarbe Alu eloxiert EV1, pulverbeschichtet in Schwarz oder Weiß

Elektropfosten mit abnehmbarer Blende zur bauseitigen Installation der Strom u. Datenleitungen

Optionale Ausstattung

Arbeitstisch höhenverstellbar, Raster-Höhenverstellung von 650 bis 850mm Höhe
Arbeitsplatte 25mm Dekor mit Kabeldurchlassdose rechts

Sitz-Steharbeitstisch mit Schnellverstellung und Gewichtsausgleich von 680 bis 1180 mm Höhe
Standbelastung 0 - 40 kg, Arbeitsplatte 22 mm Dekor mit Kabeldurchlassdose rechts

Zur Beleuchtung der Fläche bei Digitaldruck, Rückwand LED Inline Strahlteiler,
L 1120 - 1404 mm, T=40mm, H=60mm, Leistung (23-30 W)und Lichtstrom (2060-2590 lm)
abgestimmt auf Kabinenbreite, Profilfarbe Alu eloxiert EV1, pulverbeschichtet in Schwarz oder Weiß

Digitaldruck auf Rückwand (innenliegend) ab Höhe 1000 mm bis auf Höhe ca. 2000 mm

Vorbereitung für wandmontierten Monitor, Unterbau inkl. Leerrohr und Datendurchlassdose

Wandaufbau 55 mm

Schallabsorptionsgrad ap nach DIN EN ISO 354

125 Hz	ap 0,33
250 Hz	ap 0,59
500 Hz	ap 0,77
1000 Hz	ap 0,87
2000 Hz	ap 0,94
4000 Hz	ap 0,96

Bewerteter Schallabsorptionsgrad aw 0,80 (H)
DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

Bewertetes Schalldämmmaß Rw 32 (dB)
DIN EN ISO 717-1

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030, info@witteveen.nl
www.scheidingswand.net www.telefooncel.info www.project-inrichting.nl